

DALMIERZE LASEROWE

Dokł. pomiaru [mm]	Zasięg [m]	Pomiar ciągły	Dodawanie/odejmowanie	Wymiar (wys. x głęb. x szer.) [mm]	Cena netto
Dalmierz laserowy Prexiso X2					
± 2,0	0,1 do 30	+	+	123 x 50 x 26	400,00

Dokł. pomiaru [mm]	Zasięg [m]	Pomiar ciągły	Dodawanie/odejmowanie	Pomiary pół pow. i objętości	Pomiary pośrednie (f-cja Pitagoras)	Czujnik pochylenia	Celownik cyfrowy	Klasa odporności	Wymiar (wys. x głęb. x szer.) [mm]	Cena netto
Dalmierz laserowy Disto D2										
± 1,5	0,05 do 60	+	+	+	+	-	-	IP 54	111 x 42 x 23	699,00
Dalmierz laserowy Disto DXT										
± 1,5	0,05 do 70	+	+	+	+	-	-	IP 66	122 x 55 x 28	899,00
Dalmierz laserowy Disto D3a										
± 1,0	0,05 do 100	+	+	+	+	± 45°	-	IP 54	125 x 45 x 24	1399,00
Dalmierz laserowy Disto D3aBT z BLUETOOTH®										
± 1,0	0,05 do 100	+	+	+	+	± 45°	-	IP 54	127 x 49 x 27	1599,00
Dalmierz laserowy Disto D5										
± 1,0	0,05 do 200	+	+	+	+	± 45°	4 x zoom	IP 54	143,5 x 55 x 30	1899,00
Dalmierz laserowy Disto D8 z BLUETOOTH®										
± 1,0	0,05 do 200	+	+	+	+	± 360°	4 x zoom	IP 54	143,5 x 55 x 30	2999,00

Prexiso X2



Disto D2



Disto DXT



Disto D3a



Disto D3aBT z BLUETOOTH®



Disto D5



Disto D8 z BLUETOOTH®



WIERTŁA UDAROWE

DLUTA

NARZĘDZIA DIAMENTOWE

WIERTŁA DO METALU

WIERTŁA DO DREWNA

OTWORNICE

BRZESZCZYTY DO WYRZYNAREK

BRZESZCZYTY SZABLASTE

PIŁY TARCZOWE

ZESTAWY PREZENTACYJNE

BITY DO WKRETAŁEK

URZĄDZENIA POMIAROWE

TECHNIKA DIAMENTOWA

KWO

LASER KRZYŻOWY LINO L2

• W skład zestawu wchodzi: głowica kątowa, tarczka celownicza, uchwyt do lasera, torba transportowa, baterie.

Zasięg [m]	Zakres poziomowania	Dokł. w poziomie	Dokł. w pionie	Pyło i wodoodporność	Klasa lasera	Wymiar (wys. x głęb. x szer.) [mm]	Cena netto
Laser krzyżowy LINO L2							
do 15 m > 30 z detektorem	4°	± 1 mm / 5 m	± 0,75 mm / 3 m linii	IP 54	II	96 x 91 x 54	829,00
Laser krzyżowy LINO L2+							
do 15 m > 30 z detektorem	4°	± 1,5 mm / 5 m	± 0,75 mm / 3 m linii	IP 54	II	117,8 x 132,7 x 75,4 mm	1079,00
Laser krzyżowy LINO L2P5							
do 15 m > 30 z detektorem	4°	± 1,5 mm / 5 m	± 0,75 mm / 3 m linii	IP 54	II	117,8 x 130,7 x 75,4 mm	1499,00



NIWELATORY LASEROWE ROTE0 35

• W skład zestawu wchodzi: zmotoryzowana półka ścienna, pilot, baterie do pilota, pojemnik na baterie, akumulator Ni-MH, ładowarka, tarczka celownicza, okulary, detektor

Zasięg (głowica rotacyjna) [m]	Dokładność samopoziomowania	Zakres samopoziomowania	
do 300 m (średnica) z detektorem	20" (3 mm na 30 m)	± 4,5°	
Zasilanie	Czas pracy	Pyło i wodoodporność	Cena netto
2 x 1,5V (R20, D) lub akumulator NiMH	50 godz. (akum.), do 160 godz. (baterie alkal.)	IP 54	4199,00



NIWELATORY OPTYCZNE

Powiększenie	Dokł. na 1 km podwójnej niwelacji [mm]	Pomiar pojedynczy - cel w odl. 30 m [mm]	Średnica obiektywu [mm]	Pyło i wodoodporność	Zakres temp. pracy	Cena netto
Niwelatory optyczne Jogger 20						
20 x	2,5	1,5	36	IP 54	-20°C do +40°C	699,00
Niwelatory optyczne Jogger 24						
24 x	2	1,2	36	IP 54	-20°C do +40°C	799,00
Niwelatory optyczne Jogger 32						
32 x	2	1,2	36	IP 54	-20°C do +40°C	899,00



Powiększenie	Dokł. na 1 km podwójnej niwelacji [mm]	Pomiar pojedynczy - cel w odl. 30 m [mm]	Średnica obiektywu [mm]	Pyło i wodoodporność	Zakres temp. pracy	Cena netto
Niwelatory optyczne NA 720						
20 x	2,5	1,5	30	IP 57	-20°C do +50°C	1500,00
Niwelatory optyczne NA 724						
24 x	2	1,2	36	IP 57	-20°C do +50°C	1700,00
Niwelatory optyczne NA 728						
28 x	1,5	1	40	IP 57	-20°C do +50°C	2150,00
Niwelatory optyczne NA 730						
30 x	1,2	0,8	40	IP 57	-20°C do +50°C	2400,00



Powiększenie	Dokł. na 1 km podwójnej niwelacji [mm]	Pomiar pojedynczy - cel w odl. 30 m [mm]	Średnica obiektywu [mm]	Pyło i wodoodporność	Zakres temp. pracy	Cena netto
Niwelatory optyczne AN-20 marki NESTLE						
20 x	± 2,5 mm	1,5	33	IP 54	-10°C do +50°C	599,00
Niwelatory optyczne AN-24 marki NESTLE						
24 x	± 2,0 mm	1,2	33	IP 54	-10°C do +50°C	699,00



Akcesoria do niwelatorów	Cena netto
Statyw aluminiowy lekki 165 cm	200,00

Akcesoria do niwelatorów	Cena netto
Łata teleskopowa 5m w pokrowcu	185,00
Łata teleskopowa 7m w pokrowcu	300,00

WIERTLA UDAROWE
DLUTA
NARZĘDZIA DIAMENTOWE
WIERTLA DO METALI
WIERTLA DO DREWNA
OTWORNIKI
BRZESZCZOTY DO WYKZYNAK
BRZESZCZOTY SZABLASTE
PIŁY TARCZOWE
ZESTAWY PREZENTACYJNE
DO WKRĘTAŁEK
BITY
URZĄDZENIA POMIAROWE
TECHNIKA DIAMENTOWA
KNO

NIWELATORY ELEKTRONICZNE SPRINTER

Akcesoria do niwelatorów	Cena netto
Statyw aluminiowy 165cm	250,00
Łata kodowa 5m GSS111	329,00
Łata fibroglasowa 3m do SPRINTER 250M GSS113	900,00



Dokł. na 1 km podwójnej niwelacji [mm]		Pomiar na jedną łatę [mm]	Dokładność pomiaru odległości	Zasięg	Tryb pomiaru	Kompensator	Pyło i wodoodporność	Zasilanie	Waga [kg]	Cena netto
Pomiar elektroniczny	Pomiar optyczny									
Niwelator elektroniczny SPRINTER 50										
2	2	Standardowa odchyłka: 0,6 (pom. elektr.) lub 1,2 (pom. opt.) na 30 m	10 mm/10 m	2 - 100 m (pom. elektr.)	pojedynczy	magnetycznie tłumiony (zakres $\pm 10'$)	IP 55	Baterie AA (4xLR6/AA/AM31,5V)	< 2,5	2400,00
Niwelator elektroniczny SPRINTER 150										
1,5	2	Standardowa odchyłka: 0,6 (pom. elektr.) lub 1,2 (pom. opt.) na 30 m	10 mm/10 m	2 - 100 m (pom. elektr.)	pojedynczy i ciągły	magnetycznie tłumiony (zakres $\pm 10'$)	IP 55	Baterie AA (4xLR6/AA/AM31,5V)	< 2,5	3250,00
Niwelator elektroniczny SPRINTER 150M										
1,5	2	Standardowa odchyłka: 0,6 (pom. elektr.) lub 1,2 (pom. opt.) na 30 m	10 mm/10 m	2 - 100 m (pom. elektr.)	pojedynczy i ciągły	magnetycznie tłumiony (zakres $\pm 10'$)	IP 55	Baterie AA (4xLR6/AA/AM31,5V)	< 2,5	4612,50
Niwelator elektroniczny SPRINTER 250M										
1,0/0,7	2	Standardowa odchyłka: 0,6 (pom. elektr.) lub 1,2 (pom. opt.) na 30 m	10 mm/10 m	2 - 100 m (pom. elektr.)	pojedynczy i ciągły	magnetycznie tłumiony (zakres $\pm 10'$)	IP 55	Baterie AA (4xLR6/AA/AM31,5V)	< 2,5	6273,00

NIWELATORY LASEROWE RUGBY

- W skład zestawu wchodzi: bateria, detektor, ładowarka

Zasięg	Dokładność	Zakres poziomowania	Laser	Zasilanie	Wymiar (wys. x głęb. x szer.) [mm]	Cena netto
Niwelator laserowy RUGBY 50						
300 m (średnica)	$\pm 2,6$ mm/30 m	$\pm 5^\circ$	780 nm (niewidzialny)	alkaliczne: 60 godz.; NiMH: 35 godz.	158 x 163 x 166	3 800,00
Niwelator laserowy RUGBY 55						
300 m (średnica)	$\pm 2,6$ mm/30 m	$\pm 5^\circ$	635 nm (czerwony)	alkaliczne: 50 godz.; NiMH: 30 godz.	158 x 163 x 166	5 800,00

Akcesoria do niwelatorów	Cena netto
Łata do niwelatorów laserowych 2,6 m	200,00
Statyw aluminiowy 165 cm	200,00
Statyw korbowy 2,70 m	800,00



WIERTŁA UDAROWE

DŁUTA

NARZĘDZIA DIAMENTOWE

WIERTŁA DO METALU

WIERTŁA DO DREWNA

OTWORNICE

BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK

BRZESZCZOTY SZABLASTE

PŁYTY TARCZOWE

ZESTAWY PREZENTACYJNE

BITY DO WKRETAŃ

URZĄDZENIA POMIAROWE

TECHNIKA DIAMENTOWA

KWO

NIWELATORY LASEROWE RUGBY

- W skład zestawu wchodzi: bateria, detektor, ładowarka.

Zasięg	Dokładność	Zakres poziomowania	Dokł. kompensatora	Laser	Wymiar (W x D x S) [mm]	Cena netto
Niwelator laserowy RUGBY 260SG						
300 m z detektorem (średnica)	± 3,0 mm / 30 m	± 5°	x = ± 10%	635 nm, widzialny, klasa II/2	197 x 268 x 175	6 200,00
Niwelator laserowy RUGBY 270SG						
350 m z detektorem (średnica)	± 3,0 mm / 30 m	± 5°	x = ± 15%	635 nm, widzialny, klasa II/2	197 x 268 x 175	8 700,00
Niwelator laserowy RUGBY 280DG						
350 m z detektorem (średnica)	± 3,0 mm / 30 m	± 5°	x = ± 15% y = ± 15%	635 nm, widzialny, klasa II/2	197 x 268 x 175	11 600,00
Niwelator laserowy RUGBY 410DG						
800 m z detektorem (średnica)	± 1,6 mm / 30 m	± 5°	x = ± 15% y = ± 15% lub x = ± 25%	780 nm, niewidzialny, klasa I/1	265 x 260 x 200	15 800,00
Niwelator laserowy RUGBY 420DG						
1100 m z detektorem (średnica)	± 1,6 mm / 30 m	± 5°	x = ± 15% y = ± 15% lub x = ± 25%	635 nm, widzialny, klasa II/2	265 x 260 x 200	17 500,00



NIWELATORY LINIOWE PIPER

- W skład zestawu wchodzi: pilot do niwelatora, tarczka celownicza, baterie, ładowarka do baterii, komplet nóżek do rur o średnicach: 200, 225, 250 i 300 mm.

Dokł. Pomiaru	Dioda laserowa	Automatyczne naprowadzanie celu	Zakres pochylenia	Zakres samopoziomowania	Zasięg pracy baterii pilota	Wymiar (wys. x dł.) [mm]	Cena netto
Niwelator liniowy PIPER 100							
± 1,6 mm / 30 m	635 nm, czerwona	-	-15% do +30%	± 10°	przód - do 150m / tył - do 10 m	96 x 267	10 500,00
Niwelator liniowy PIPER 200							
± 1,6 mm / 30 m	635 nm, czerwona	+	-15% do +30%	± 10°	przód - do 150m / tył - do 10 m	96 x 267	11 500,00



**W OFERCIE POSIADAMY RÓWNIŻ INNE URZĄDZENIA POMIAROWE:
TEODOLITY, TACHIMETRY, SYSTEMY STEROWANIA MASZYNAMI**